

ÜHE KÄÄRIGA - SINGLE SCISSORS

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus laiendus (mm)	Max pikkus kal. kaitsega (mm)	Max laius laiendus (mm)	Tõste kõrgus (mm)	SuletudTõste kõrgus (mm)	Tõste aeg (sek)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
960000	JX0-5/50-1C*)	500	800 x 600	800 x 600	1100	1300	1100	500	180	9	0,98	130
960001	JX1-5/90-1C*)	500	1350 x 800	1350 x 790	1700	2050	1300	900	180	20	0,98	195
961001	JX1-5/90-1C*)	500	1350 x 1000	1350 x 790	1700	2050	1500	900	180	20	0,98	220
960002	JX1-5/125-1C*)	500	1800 x 800	1800 x 790	2150	2500	1300	1250	220	33	0,98	255
860003	x JX2-5/160-1C*)	500	2250 x 800	2250 x 790	2650	2950	1300	1600	220	33	0,98	430
860004	JX1-10/55-1C #*)	1000	1000 x 800	1000 x 790	1300	1500	1300	550	180	12	0,98	170
960010	JX1-10/90-1C*)	1000	1350 x 800	1350 x 790	1600	1850	1300	900	180	20	0,98	195
961010	JX1-10/90-1C*)	1000	1350 x 1000	1350 x 790	1600	1850	1500	900	180	20	0,98	200
862010	x JX1-10/90-2CB)	1000	1350 x 1200	1350 x 990	1600	1850	1500	900	180	20	0,98	220
960011	JX1-10/125-1C*)	1000	1800 x 800	1800 x 790	2050	2300	1300	1250	220	33	0,98	240
860012	x JX2-10/125-2C	1000	1800 x 1200	1800 x 990	2200	2500	1700	1250	235	27	1,43	370
860013	x JX2-10/160-2C	1000	2250 x 1000	2250 x 990	2600	2800	1500	1600	235	28	1,43	400
860014	JX2-10/160-2C	1000	2250 x 1500	2250 x 1290	2600	2800	2000	1600	300	28	1,43	490
960030	JX2-20/90-2C	2000	1350 x 800	1350 x 790	1600	1850	1300	900	230	26	0,98	260
961030	x JX2-20/90-2C	2000	1350 x 1000	1350 x 790	1600	1850	1500	900	230	26	0,98	270
862030	x JX2-20/90-2CB	2000	1350 x 1200	1350 x 790	1600	1850	1500	900	230	26	0,98	290
860031	x JX2-20/125-2C	2000	1800 x 800	1800 x 790	2150	2400	1300	1250	250	28	1,43	335
860032	x JX2-20/125-2C	2000	1800 x 1200	1800 x 990	2150	2400	1700	1250	250	28	1,43	365
860034	JX2,5-20/125-2C	2000	2000 x 1200	2000 x 1090	2250	2600	1700	1250	250	32	1,43	425
860035	x JX2,5-20/125-2C	2000	2000 x 1500	2000 x 1290	2250	2600	2000	1250	250	32	1,43	480
860036	x JX3-20/160-2C	2000	2250 x 1200	2250 x 960	2850	3300	1700	1600	300	31	2,86	580
860037	x JX3-20/160-2C	2000	2250 x 1500	2250 x 1260	2850	3300	2000	1600	300	31	2,86	670
860038	x JX2,5-30/90-2C#)	3000	1350 x 1000	1350 x 990	1650	1900	1500	900	300	16	2,86	355
860042	x JX2,5-30/90-2C	3000	1350 x 1100	1350 x 1090	1650	1900	1600	900	300	17	2,86	385
860039	JX3-30/110-2C	3000	1800 x 1000	1800 x 960	2350	2700	1500	1100	300	20	2,86	475
860040	x JX3-30/130-2C	3000	2000 x 1200	2000 x 960	2500	2850	1700	1300	300	25	2,86	530
860041	JX3-30/130-2C	3000	2000 x 1500	2000 x 1260	2500	2850	2000	1300	300	25	2,86	610
860044	x JX3-30/160-2C	3000	2250 x 1200	2250 x 960	2750	3000	1700	1600	300	31	2,86	580
860045	x JX3-30/160-2C	3000	2250 x 1500	2250 x 1260	2750	3000	2000	1600	300	31	2,86	655
860048	JX3-30/200-2C	3000	3000 x 1200	2800 x 960	3200	3400	1700	2000	300	42	2,86	695
860049	JX3-30/200-2C	3000	3000 x 1500	2800 x 1260	3200	3400	2000	2000	300	42	2,86	790

*) Ainult nendel mudelitel. Kui suurendada laiust rohkem kui 200mm, tuleb lisada üks silinder lisaks 224,- eur .

#) Eraldi asetsev "power-pack"

Bold-iga mudelid üldjuhul laokaup

x= Käärtõstukid, mille tarne on 1 nädala võrra lühem

ÜHE KÄÄRIGA - SINGLE SCISSORS

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus laiendus (mm)	Max pikkus kal. kaitsega (mm)	Max laius laiendus (mm)	Tõste kõrgus (mm)	Suletud kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860052	JX3-40/90-2C#)	4000	1500 x 1200	1500x960	1700	1850	1300	900	300	17	2,86	470
860050	x JX3-40/130-2C	4000	2000 x 1200	2000x960	2400	2600	1700	1300	300	25	2,86	530
860051	x JX3-40/130-2C	4000	2000 x 1500	2000x1260	2400	2600	2000	1300	300	25	2,86	605
860054	x JX4-40/160-2C	4000	2500 x 1200	2500x960	3000	3300	1700	1600	400	33	2,86	1020
860055	JX4-40/160-2C	4000	2500 x 1500	2500x1260	3000	3300	2000	1600	400	33	2,86	1170
860058	JX4-40/200-2C	4000	3000 x 1200	3000x960	3450	3650	1700	2000	400	32	4,6	1215
860059	JX4-40/200-2C	4000	3000 x 1500	3000x1260	3450	3650	2000	2000	400	32	4,6	1350
860060	JX4-50/130-2C	5000	2250 x 1200	2250x960	2750	3000	1700	1300	400	38	2,86	955
860061	JX4-50/130-2C	5000	2250 x 1500	2250x1260	2750	3000	2000	1300	400	38	2,86	1060
860064	x JX4-50/160-2C	5000	2500 x 1200	2500x960	3000	3300	1700	1600	400	47	2,86	1060
860065	JX4-50/160-2C	5000	2500 x 1500	2500x1260	3000	3300	2000	1600	400	47	2,86	1150
860068	JX4-50/200-2C	5000	3000 x 1200	3000x960	3400	3600	1700	2000	400	32	4,6	1210
860069	JX4-50/200-2C	5000	3000 x 1500	3000x1260	3400	3600	2000	2000	400	32	4,6	1370
860070	JX4-60/130-2C	6000	2250 x 1200	2250x960	2700	3000	1700	1300	400	38	2,86	955
860071	x JX4-60/160-2C	6000	2500 x 1200	2500x960	2950	3200	1700	1600	400	47	2,86	1035
860080	JX5-80/150-2C	8000	3000 x 2000	3000x1800	3450	3600	2300	1500	600	31	4,6	2335
860090	JX5-100/150-4C	10000	3000 x 2000	3000x1800	3450	3600	2300	1500	600	45	4,6	2420

#) Eraldi asetsev "power-pack"

x= Käärtõstukid, mille tarne on 1 nädala võrra lühem

ÜHE KÄÄRIGA ÕKONOOMNE - SINGLE SCISSORS ECONOMIC

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus laiendus (mm)	Max pikkus kal. kaitsega (mm)	Max laius laiendus (mm)	Tõste kõrgus (mm)	Suletud kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
960666	JX0-5/80-1C	500	1200 x 800	1160 x 600				800	200	19	0,72	150
960699	JX0-10/80-1C	1000	1200 x 800	1160 x 600				800	200	19	0,72	160
960698	JX0-20/80-1C	2000	1350 x 800	1350 x 600				800	220	25	1,43	210

Tarnitakse ainult sinisena RAL 5019 ja ilma ülemise lõpulülitita

TOPELT VERTIKAALSETE KÄÄRIDEGA - VERTICAL DOUBLE SCISSORS

	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus laiendus (mm)	Max pikkus kal. kaitsega (mm)	Max laius laiendus (mm)	Tõste kõrgus (mm)	SuletudTõste kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860660	JXY0-4/80-1C	400	800 x 600	700 x 600	1150		850	800	200	19	0,55	120
860105	x JXY2-5/180-1C**	500	1350 x 1000	1350 x 850	1700	1900	1200	1800	350	21	1,43	370
860102	JXY2-5/320-2C	500	2250 x 1000	2250 x 850	2600	2800	1500	3200	400	36	2,86	550
860110	x JXY2-10/180-2C	1000	1350 x 1000	1350 x 850	1700	1850	1500	1800	350	21	2,86	370
860114	JXY2-10/200-2C	1000	1500 x 1000	1500 x 850	1850	2150	1500	2000	350	21	2,86	400
860115	JXY2-10/250-2C	1000	1800 x 1000	1800 x 850	2150	2350	1500	2500	350	30	2,86	475
860118	JXY3-10/320-2C	1000	2250 x 1000	2250 x 850	2600	2800	1500	3200	500	43	2,86	770
860180	x JXY2-10/330-2C*	1000	1650 x 1200	1650 x 1000	1950	2100	1700	3300	530	34	2,86	665
860111	JXY2-15/180-2C	1500	1350 x 1000	1350 x 850	1600	1700	1500	1800	400	21	2,86	375
860120	JXY3-20/200-2C	2000	1500 x 1000	1500 x 850	1900	2100	1500	2000	500	25	2,86	550
860121	JXY3-20/200-2C	2000	1500 x 1800	1500 x 1560	1900	2100	2000	2000	500	40	2,86	690
860123	JXY3-20/320-2C	2000	2250 x 1000	2250 x 850	2650	2800	1500	3200	530	40	4,6	790
860190	JXY3-20/380-2C*	2000	2250 x 1200	2250 x 1050	2600	2800	1700	3800	800	41	4,6	1075
860124	JXY3-20/380-2C*	2000	2250 x 1800	2250 x 1560	2600	2800	2000	3800	800	41	4,6	1200
860145	JXY4,5-20/500-2C	2000	3000 x 2000	2800 x 1760	3300	3300	2500	5000	1150	85	4,6	2500
860125	JXY3-20/430-2C	2000	3000 x 1200	3000 x 1050	3300	3300	1700	4300	650	43	4,6	1060
860126	JXY3,5-25/320-2C	2500	2500 x 1200	2500 x 1060	2800	3000	1800	3200	530	40	4,6	1070
860130	JXY4-30/300-2C	3000	2500 x 1300	2250 x 1150	2900	3100	1800	3000	700	33	4,6	1400
860140	JXY4-40/300-2C	4000	2500 x 1500	2250 x 1350	2900	3100	2000	3000	700	46	4,6	1500
860141	JXY5-40/500-2C	4000	3000 x 2000	2800 x 1760	3300	3300	2500	5000	1500	67	2x4,6	3300
860142	JXY5-50/400-2C	5000	3500 x 2000	3300 x 1760	3700	3800	2500	4000	900	47	2x4,6	2900
860143	JXY6-80/500-2C	8000	4000 x 2500	3900 x 2160	4300	4400	2800	5000	1100	73	2x4,6	4800
860146	JXY7-1000/400-2C	10000	4000 x 2500	3900 x 2160	4300	4400	2800	4000	1500	115	2x4,6	6000

Bold-iga mudelid üldjuhul laokaup

x= Käärtõstukid, mille tarne on 1 nädala võrra lühem

TANDEM KÄÄRIDEGA - TANDEM SCISSORS

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus laiendus (mm)	Max pikkus kal. kaitsega (mm)	Max laius laiendus (mm)	Tõste kõrgus (mm)	SuletudTõste kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860211	x JXX1-10/90-2C	1500	2750 x 1000	2700 x 790	4500		1500	900	230	18	1,43	395
820213	x JXX2-20/90-4C	2000	2750 x 1000	2700 x 790	4500		1500	900	240	18	2,86	505
860220	x JXX2-20/125-4C	2000	3650 x 1000	3600 x 790	5600		1500	1250	260	28	2,86	675
860212	JXX2-20/125-4C	2000	4000 x 2000	3600 x 1760	5600		2500	1250	260	27	2,86	1000
860225	JXX2-20/160-4C	2000	4550 x 1000	4500 x 850	6000		1500	1600	300	29	2,86	800
860215	x JXX2-20/160-4C	2000	4550 x 1500	4500 x 1290	6000		2000	1600	300	29	2,86	945
860216	JXX3-20/200-4C	2000	6000 x 1500	5600 x 1260	7500		2000	2000	300	45	4,6	1500
860217	x JXX3-20/200-4C	2000	6000 x 2000	5600 x 1760	7500		2200	2000	300	45	4,6	1700
860218	x JXX2-30/90-4C	3000	2750 x 1000	2700 x 790	4500		1500	900	240	18	2,86	510
860219	x JXX2-30/125-4C	3000	3650 X 1000	3600 X 790	4500		1500	1250	260	28	2,86	675
860221	JXX2,5-30/125-4C	3000	4050 x 1200	4000 x 1090	6000		1700	1250	260	28	2,86	840
860235	JXX2,5-30/160-4C	3000	4550 x 1000	4500 x 850	5000		1500	1600	300	41	2,86	890
860222	x JXX3-30/200-4C	3000	6000 x 1500	5600 x 1260	7500		2000	2000	300	45	4,6	1500
860223	JXX3-30/200-4C	3000	6000 x 2000	5600 x 1760	7500		2200	2000	300	48	4,6	1700

x= Käärtõstukid, mille tarne on 1 nädala võrra lühem

TANDEM KÄÄRIDEGA - TANDEM SCISSORS

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstevõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus laiendus (mm)	Max pikkus kal. kaitsega (mm)	Max laius laiendus (mm)	Tõste kõrgus (mm)	SuletudTõste kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860224	JXX3-40/110-4C	4000	3650x1000	3600x960	5600		1500	1100	300	33	2,86	980
860226	x JXX3-40/130-4C	4000	4050x1200	4000x960	6200		1700	1300	340	29	4,6	1 120
860227	x JXX3-40/160-4C	4000	4550x1200	4500x960	6800		1700	1600	340	34	4,6	1 220
860228	JXX3-40/160-4C	4000	4500x2000	4500x1760	6800		2500	1600	340	34	4,6	1 570
860229	x JXX3-40/200-4C	4000	6000x1500	5600x1260	7500		2000	2000	340	45	4,6	1700
860231	JXX3,5-40/200-4C	4000	6000x2000	5600x1760	7500		2200	2000	340	45	4,6	2 070
860232	JXX3-50/110-4C	5000	3650x1000	3600x960	5600		1500	1100	300	33	2,86	1 000
860233	x JXX3-50/130-4C	5000	4050x1200	4000x960	6200		1700	1300	340	29	4,6	1 270
860234	JXX3,5-50/160-4C	5000	4550x1200	4500x960	6500		1700	1600	340	34	4,6	1 520
860236	JXX3,5-50/160-4C	5000	4550x2000	4500x1760	6500		2500	1600	340	34	4,6	2 000
860237	JXX3,5-50/200-4C	5000	6000x1500	5600x1260	6500		2000	2000	340	45	4,6	2 140
860238	JXX4-50/200-4C	5000	6050x2000	6000x1760	7800		2200	2000	400	57	4,6	2 850
860239	JXX3,5-60/110-4C	6000	3650x1200	3600x960	5000		1500	1100	340	23	4,6	1 265
860240	JXX3,5-60/130-4C	6000	4050x1200	4000x960	5500		1700	1300	340	29	4,6	1 380
860241	JXX3,5-60/160-4C	6000	4550x1200	4500x960	6000		1700	1600	340	34	4,6	1 520
860242	JXX3,5-60/160-4C	6000	4550x2000	4500x1760	6000		2500	1600	340	34	4,6	2 000
860243	JXX4-60/200-4C	6000	6050x1500	6000x1260	7800		2000	2000	400	45	4,6	2 510
860244	JXX4-60/200-4C	6000	6050x2000	6000x1760	7800		2200	2000	400	57	4,6	2 850
860245	JXX4-80/130-4C	8000	4550x1200	4500x960	6000		1700	1300	400	43	4,6	1 680
860246	x JXX4-80/160-4C	8000	5050x1200	5000x960	6500		1700	1600	400	52	4,6	1 900
860247	JXX4-80/160-4C	8000	5050x2000	5000x1760	6500		2500	1600	400	52	4,6	2 450
860248	JXX4-80/200-4C	8000	6050x1500	6000x1260	7500		2000	2000	400	68	4,6	2 510
860249	JXX4-80/200-4C	8000	6050x2000	6000x1760	7500		2200	2000	400	68	4,6	2 850

x= Käärtõstukid, mille tarne on 1 nädala võrra lühem

LAADIMISKÄÄRTÕSTUKID - LOADING DOCK TABLES

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus (mm)	Max laius (mm)	Tõste kõrgus (mm)	Suletud kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860315	x JX3-20/130-2CK	2000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	26	2,86	695
860320	JX3-20/130-2CK	2000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	26	2,86	810
860321	x JX3-20/160-2CK	2000	2500x1500	2250x1260	2800	1950	1600	305	31	2,86	795
860322	x JX3-20/160-2CK	2000	2500x2000	2250x1760	2800	2350	1600	305	31	2,86	920
860323	JX3-20/160-2CK	2000	2500x2400	2250x2160	2800	2500	1600	305	31	2,86	1050
860324	JX3-20/160-2CK	2000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	305	33	2,86	1100
860326	JX3-20/160-2CK	2000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	305	33	2,86	1250
860329	x JX3-30/130-2CK	3000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	26	2,86	695
860330	JX3-30/130-2CK	3000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	26	2,86	800
860331	x JX3-30/160-2CK	3000	2500x1500	2250x1260	2800	1950	1600	305	33	2,86	795
860332	x JX3-30/160-2CK	3000	2500x2000	2250x1760	2800	2350	1600	305	33	2,86	920
860333	JX3,5-30/160-2CK	3000	2500x2400	2250x2160	2800	2500	1600	305	33	2,86	1170
860334	x JX3,5-30/160-2CK	3000	3000x2000	2500x1760	3000	3300	1600	305	33	2,86	1120
860336	JX3,5-30/160-2CK	3000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	305	33	2,86	1240
860339	JX3,5-40/130-2CK	4000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	26	2,86	755
860340	JX3,5-40/130-2CK	4000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	26	2,86	875
860367	JX4-40/160-2CK	4000	2500x1500	2500x1260	3000	1950	1600	450	26	4,6	1175
860342	JX4-40/160-2CK	4000	2500x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	26	4,6	1320
860343	JX4-40/160-2CK	4000	2500x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	26	4,6	1510
860344	JX4-40/160-2CK	4000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	26	4,6	1440
860346	JX4-40/160-2CK	4000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	26	4,6	1610

x= Käärtõstukid, mille tarne on 1 nädala võrra lühem

MÄRKUS! Parema stabiilsuse saavutamiseks võib kasutada täiendavaid tugevdusi, siis käärtõstuki omakõrgus kasvab 40 mm võrra.

Art nr	Laadimiskeeled	Laadimiskäärtõstuk standardkomplekti kuulub:
860941	Segmendi laius 430 mm pikkus 400 mm	8 mm rihvelplaat platvormil, 5 mm plaadi asemel
860942	Segmendi laius 300 mm pikkus 400 mm	Silindritel kinnine õlisüsteem
860943	Segmendi laius 200 mm pikkus 400 mm	Tugevdatud platvorm rohkemate profiilidega
		Teenindusluuk platvormis
	1) 3 x 430 mm =1290 mm	Mehaanilised alumised lõpulülid
	2) 4 x 430 mm =1720 mm	Tõsteaasad
	3) 5 x 430 mm =2150 mm	Kahekomponentne värv 120 my

Pane tähele, et laadimiskeele laius ei pruugi ühtida platvormi laiusuga!

LAADIMISKÄÄRTÖSTUKID - LOADING DOCK TABLES

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus (mm)	Max laius (mm)	Tõste kõrgus (mm)	SuletudTõste kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860347	JX4-60/130-2CK	6000	2250x1500	2250x1260	2500	1950	1300	420	27	4,6	1080
860348	JX4-60/130-2CK	6000	2250x2000	2250x1760	2500	2350	1300	420	27	4,6	1250
860349	JX4,5-60/160-2CK	6000	2500x1500	2500x1260	3000	1950	1600	450	34	4,6	1265
860352	JX4,5-60/160-2CK	6000	2500x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	26	4,6	1450
860353	JX4,5-60/160-2CK	6000	2500x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	26	4,6	1620
860350	JX4,5-60/160-2CK	6000	3000 x 2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	33	4,6	1570
860362	JX4,5-60/160-2CK	6000	3000 x 2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	33	4,6	1730
860363	JX5-80/160-2CK	8000	3000 x 2000	3000x1760	3000	2200	1600	600	33	4,6	2320
860364	JX5-80/160-2CK	8000	3000 x 2400	3000x2160	3000	2500	1600	600	33	4,6	2500
860365	JX5-100/160-4CK	10000	3000 x 2000	3000x1760	3000	2200	1600	650	48	4,6	2410
860366	JX5-100/160-4CK	10000	3000 x 2400	3000x2160	3000	2500	1600	650	48	4,6	2600

x= Käärtõstukid, mille tarne on 1 nädala võrra lühem

MÄRKUS! Parema stabiilsuse saavutamiseks võib kasutada täiendavaid tugevdusi, siis käärtõstuki omakõrgus kasvab 40 mm võrra.

Art nr	Laadimiskeeled	Laadimiskäärtõstuk standardkomplekti kuulub:
860941	Segmendi laius 430 mm pikkus 400 mm	8 mm rihvelplaat platvormil, 5 mm plaadi asemel
860942	Segmendi laius 430 mm pikkus 400 mm	Silindritel kinnine õlisüsteem
860943	Segmendi laius 430 mm pikkus 400 mm	Tugevdatud platvorm rohkemate profiilidega
		Teenindusluuk platvormis
		Mehaanilised alumised lõpulülitid
		Tõsteaasad
		Kahekomponentne värv 120 my

Pane tähele, et laadimiskeeled laius ei pruugi ühtida platvormi laiusega!

AUTOTÖSTUKID - CAR LIFT TABLES

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Min pikkus (mm)	Max pikkus (mm)	Max laius X (mm)	Tõste kõrgus (mm)	SuletudTõste kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860400	JX4,5-20/350-2C	2000	5000x2500	5000x2160				3500	450	54	4,6	2020
860401	JX5-25/400-2C	2500	6000x2500	5700x2150				4000	650	79	4,6	2500
860402	JX6-25/450-2C	2500	6100x2500	6100x2150				4500	650	90	4,6	2710
860403	JX6-25/500-2C	2500	7500x2500	7500x2150				5000	750	65	2x4,6	3950
860407	JX6-35/350-2C	3500	5000x2500	5000x2150				3500	750	51	2x4,6	4215
860408	JX6-35/400-2C	3500	6000x2500	5700x2150				4000	750	58	2x4,6	4800
860404	JXY5-20/500-4C	2000	5000x2500	4500x2150				5000	1200	65	2x4,6	4500
860405	JXY6-25/600-4C	2500	5000x2500	4500x2150				6000	1400	85	2x4,6	6300
860406	JXY6-20/700-4C	2000	5700x2500	5700x2150				7000	1400	106	2x4,6	7200
860409	JXY6-35/500-2C	3500	5000x2500	5000x2150				5000	1400	62	2x4,6	7500
860410	JXY6,5-35/700-2C	3500	6000x2500	5700x2150				7000	1400	82	2x4,6	8200

Kõik mudelid sisaldavad komplektset juhtimissüsteemi ning hiljem on võimalik lisada väravaid, uksi jne.

Palun arvesta, et auto käärtõstukeid ei saa kasutada traditsioonilise käärtõstukina.

Platvormi ehitus (profiilid, materjali paksus jne.) on disainitud ainult autode jaoks.

MADALAD ja U-KUJULISED TÕSTUKID - LOW PROFILE & U-SHAPE SCISSORS

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus laiendus (mm)	U-koha laius (mm)	Max laius laiendus (mm)	Tõste kõrgus (mm)	Suletud kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
960626	JXL-5/80-2C	500	1350 x 600	1283x532	2000		800	800	80	19	0,72	185
960627	JXL-5/80-2C	500	1350 x 800	1283x732	2000		1050	800	80	19	0,72	200
960628	JXL-5/80-2C	500	1350 x 1050	1283x982	2000		1400	800	80	19	0,72	220
960601	JXL-10/80-2C	1000	1350 x 600	1283x532	2000		800	800	80	19	0,72	185
960600	JXL-10/80-2C	1000	1350 x 800	1283x732	2000		1050	800	80	19	0,72	200
960608	JXL-10/80-2C	1000	1350 x 1050	1283x982	2000		1400	800	80	19	0,72	220
960609	JXL-20/80-2C	2000	1400 x 800	1300x730	2100		1050	800	100	30	0,72	270
960620	JXL-20/80-2C	2000	1400 x 1200	1300x1180	2100		1500	800	100	30	0,72	300
960602	T102/5019	Kaldtee tõstukile 860600 ja 860627 laiusega 800mm										
960603	T101/5019	Kaldtee tõstukile 860608 ja 860628 laiusega 1050mm										
960625	JXU-5/80-2C	500	1350 x 1050	1283x982		600	-	800	80	19	0,72	200
960610	JXU-10/80-2C	1000	1350 x 1050	1283x982		600	-	800	80	19	0,72	200
960611	JXU-20/80-2C	2000	1400 x 1200	1300x1180		600	-	800	100	30	0,72	300
960613	JXE-20/80-2C	2000	1400 x 1200	1300x1180		600	-	800	100	30	0,72	310
960651	JXU-16/80-2C	1600	1730 x 1618					800	85	15	1,4	580
960652	JXU-16/80-2CB	1600	1730 x 1718					800	85	15	1,4	590

Märkus ! Kõikidel madalatel tõstukitel asetseb "power-pack" eraldi

Bold-iga mudelid on üldjuhul laokaup.

MADALAD JA U-KUJULISED ROOSTEVABAST TÕSTUKID

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus laiendus (mm)	U-koha laius (mm)	Max laius laiendus (mm)	Tõste kõrgus (mm)	Suletud kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
960630	JXL-8/80-2C	800	1350 x 800	1283x732				800	80	19	0,72	200
960631	JXL-8/80-2C	800	1350 x 1050	1283x982				800	80	19	0,72	220
960629	JXU-8/80-2C	800	1350 x 1050	1283x982				800	80	19	0,72	200

Märkus ! Kõikidel madalatel tõstukitel asetseb "power-pack" eraldi

GOLFI TÕSTUKID - GOLF TABLES

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud	Platvorm (L x W)	Alusraam (L x W)	Max pikkus laiendus	U-koha laius	Max laius laiendus	Tõste kõrgus	Suletud kõrgus	Tõste aeg	Mootor	Kaal
960612	JXL-10/80-2CG *)	1000	2000 x 1400	1283x982				800	80	19	0,72	220
960512	JX1-5/125-2CG	500	2000 x 1500	1800x990				1250	220	38	0,98	480
960513	M2-10/125-2CG	1000	2000 x 1500	1800x990				1250	235	27	1,43	565
960615	JXL-18/80-2CG *)	1800	2100 x 1500	1300x1180				800	95	30	0,72	300

*) Sisaldab rampi, "power-pack" asetseb eraldi

Madalad tandem tõstukid - Lowbuilt tandem scissor tables

	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud	Platvorm (L x W)	Alusraam (L x W)	Max pikkus laiendus	Max laius laiendus	Tõste kõrgus	Suletud kõrgus	Tõste aeg	Mootor	Kaal
860616	JXXL-012080-2C	1200	2700x850		4000	1100	800	90	17	1,4	450
860617	JXXL-015080-2C	1500	2700x850		3400	1100	800	90	17	1,4	450
860618	JXXL-030080-2C	3000	2800x1100		4200	1400	800	130	28	1,4	650